

Panasonic

パナソニック バスルーム FZ 1616




フッ素配合新素材



もちろん
お掃除性にこだわって。

はっ水・はっ油成分を表面だけでなく
素材に練り込んでいるので、汚れ
が付きにくく、キレイが長持ち。



アクアマーブル人工大理石浴槽



素材を何層にも重ねる配合技術により、
大理石ならではの
深みや奥行き感のある柄を表現。
ひとつひとつ異なる表情を持った浴槽です。

5時間経っても2.5℃以内の湯温低下。 ※1※2

保温浴槽Ⅱ

遅く帰ってきても、温かいお風呂がお出迎え。



【浴槽内の湯温変化の実験条件】

※1: JIS規格断熱浴槽 (JIS A 5532 浴槽) 基準

周囲環境温度: 10℃/浴槽水量: 深さ70%/測定開始湯温: 40℃/風呂フタを閉じた状態で4時間後の湯温低下が2.5℃以内

※2: 湯温低下に関するご注意

浴槽内の温度変化は、JIS基準の条件での値です。ご使用の条件で湯温低下は異なります。



以下の場合には、湯温が表示値より低下します。

・給湯金具を取り付けた場合、・浴槽内の湯を循環させることで凍結を防止するタイプの追い焚き給湯機をご使用の場合、

・ジェットバスとの組み合わせの場合、

※断熱材のイラストはイメージです。実際の色とは異なります。

スミビカフロア



ささっとキレイ排水口

排水口のお掃除を簡単に、
美しく清潔に保ちます。



ドア



●2枚折りドア
※スチロール面材(半透明)

収納棚



●クリアシェルフ
※2段

シャワーヘッド



●メタル
シャワーヘッド

スライドバー



●握りバー兼用
スライドバー Bタイプ

エトセラ



●タオル掛けB
※メタル



フラット天井



ポップアップ排水栓

